

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. Januar 2002 (17.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/04265 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60S 1/38**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP01/07857**

(22) Internationales Anmeldedatum:
9. Juli 2001 (09.07.2001)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
100 33 778.3 12. Juli 2000 (12.07.2000) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **VALEO AUTO-ELECTRIC WISCHER UND MOTOREN GMBH** [DE/DE]; Stuttgarter Strasse 119, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

[DE/DE]; Heilbronner Str. 62, 74336 Brackenheim (DE). **LENZEN, Oliver** [DE/DE]; Im Burgstall 5, 74343 Sachsenheim (DE). **SCHOLL, Wolfgang** [DE/DE]; Forststrasse 29, 74376 Gemmrigheim (DE). **ERNST-MEIER, Heiko** [DE/DE]; Westendstrasse 83, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(74) Anwalt: **JAHN, Wolf-Diethart**; Valeo Auto-Electric Wischer und Motoren GmbH, Stuttgarter Strasse 119, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): **BR, CN, JP, US.**

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SCHMID, Eckhardt**


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **WIPING DEVICE**

(54) Bezeichnung: **WISCHVORRICHTUNG**



(57) **Abstract:** The invention relates to a wiping device (1), particularly for motor vehicles, comprising a wiper blade which consists of a wiper rubber (2) with two longitudinal grooves (3) arranged opposite each other and contains a supporting element in the form of two elongated elastic rails (4), formed as bands, arranged in the longitudinal grooves. An adapter element (7) is provided on the supporting element to connect the wiper blade to a driveable wiper arm (8). A connecting element (13) extending in a cross direction is used to connect the opposite-lying elastic rails and is arranged on at least one of the free ends of the wiper blade. The invention is characterised in that the connecting element is welded to both front sides of the extremities of the elastic rails which are situated opposite each other.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Wischvorrichtung (1), insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit einem Wischblatt, welches ein Wischgummi (2) mit zwei einander gegenüberliegenden Längsnuten (3) und ein Trageelement in Form von zwei in den Längsnuten angeordneten bandartigen, langgestreckten Federschienen (4) aufweist, wobei an dem Trageelement ein Adapterelement (7) zum Verbinden des Wischblattes mit antreibbaren Wischarm (8) vorgesehen ist und wobei wenigstens an einem der freien Enden des Wischblattes ein sich in Querrichtung erstreckendes Verbindungselement (13) zum Verbinden der sich gegenüberliegenden Federschienenenden vorgesehen ist. Die Erfindung kennzeichnet sich dadurch, dass das Verbindungselement an die beiden Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen angeschweisst ist.

WO 02/04265 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Wischvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Wischvorrichtung, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit einem Wischblatt, welches ein Wischgummi mit zwei einander gegenüberliegenden Längsnuten und ein Trageelement in Form von zwei in den Längsnuten angeordneten bandartigen, langgestreckten Federschienen aufweist, wobei an dem Trageelement ein Adapterelement zum Verbinden des Wischblatts mit einem antreibbaren Wischarm vorgesehen ist und wobei wenigstens an einem der freien Enden des Wischblatts ein sich in Querrichtung erstreckendes Verbindungselement zum Verbinden der sich gegenüberliegenden Federschienenenden vorgesehen ist. Die Erfindung betrifft auch ein Wischblatt und ein Verfahren zum Herstellen einer Wischvorrichtung und eines Wischblattes.

Bei der Wischvorrichtung gemäß des Oberbegriffs des Anspruchs 1 gewährleistet das Trageelement in Form von zwei bandartigen, langgestreckten Federschienen eine optimale Verteilung des vom Wischarm ausgehenden Wischblatt-

Anpressdrucks an der Scheibe. Dazu ist das Trageelement im unbelasteten Zustand, wenn also das Wischblatt nicht an der Scheibe anliegt, entsprechend vorgebogen und weist eine unter anderem von der Krümmung der zu wischenden Scheibe abhängige Krümmung auf. Das Trageelement einer derartigen Wischvorrichtung ersetzt somit die aufwendige Tragbügelkonstruktion mit zwei in der Wischleiste angeordneten Federschienen, wie sie beispielsweise aus der DE-15 05 357 bekannt geworden sind.

Aus der DE 197 29 864 A1 sind Verbindungselemente bekanntgeworden, die an den freien Enden des Wischblatts sich in Querrichtung erstrecken und die sich gegenüberliegenden Federschienenenden miteinander verbinden. Solche Verbindungselemente, in dem genannten Dokument als Halter bezeichnet, bestehen aus mehreren Halterteilen, die miteinander verbunden sind, und die auf die Enden der Federschienen aufgesteckt werden. Nachteil eines derartigen Standes der Technik ist, dass die Halter aufwendig zu montieren sind, da sie aus mehreren Einzelteilen bestehen. Außerdem ist nicht gewährleistet, dass die Halter unter größeren Belastungen, beispielsweise bei Durchfahren des Fahrzeugs einer Fahrzeugwaschanlage, aufgrund der auf die Wischvorrichtung einwirkenden Bürsten- und Lappenreinigungssystemen, demontiert wird, was eine Funktionsunfähigkeit der

Wischvorrichtung zur Folge hat. Ein weiterer Nachteil einer Wischvorrichtung gemäß dem genannten Stand der Technik ist, dass durch Aufschieben der Halter auf die Enden der Federschienen die Längserstreckung der Federschienen um den für das Aufschieben benötigten Raum länger ausgestaltet sein müssen, als das zwischen den Federschienen angeordnete Wischgummi.

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, den geschilderten Nachteilen des Standes der Technik abzuhelpfen.

Diese Aufgabe wird bei einer Wischvorrichtung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Verbindungselement an den beiden Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen angeschweißt ist. Dadurch wird insbesondere vorteilhafterweise erreicht, dass ein Demontieren des Verbindungselements, beispielsweise in einer Fahrzeugwaschanlage, nicht möglich ist. Außerdem kann das Verbindungselement vorteilhafterweise einstückig ausgestaltet sein, wodurch eine Vormontage des Verbindungselements entfällt, was insbesondere in der Serienfertigung zu enormen Kosteneinsparungen führt.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass aufgrund des Anschweißens des Verbindungselements an den Stirnseiten der sich gegenüberliegenden Federschienenenden die volle Länge der Federschienen zur Aufnahme des sich zwischen den Federschienen befindenden Wischgummis genutzt werden kann. Dadurch ergeben sich insbesondere Einsparungen von Federschienenmaterial, was wiederum gerade in der Serienfertigung eine entscheidende Kosteneinsparung mit sich bringt. Die erfindungsgemäße Wischvorrichtung hat weiterhin den Vorteil, dass aufgrund der Schweißverbindung eine Erhöhung der Torsionssteifigkeit als auch der Biegesteifigkeit quer zur Wischachse erreicht wird. Dadurch wird eine Ratter- und Schwingungsneigung der Wischvorrichtung aufgrund der erhöhten Gesamtsteifigkeit reduziert. Dies schlägt sich auch in einem verbesserten Hochgeschwindigkeitsverhalten der Wischvorrichtung nieder.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung erfolgt die Schweißung senkrecht zu den Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen, wobei die Stirnseiten der Federschienen an den Berührungsstellen mit dem Verbindungselement verbunden werden. Dies hat den Vorteil, dass an der Oberfläche der Wischvorrichtung keine Schweißnähte in Erscheinung treten, die eine Verletzungsgefahr darstellen könnten. Außerdem

entfällt auch eine Nachbehandlung der Schweißstellen, beispielsweise um diese gegen Korrosion zu schützen.

Vorteilhafterweise ist die Schweißung eine Laserschweißung. Mittels einer Laserschweißung können sehr genaue Schweißungen auch von kleinen Bauteilen rationell vorgenommen werden.

Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist eine Abdeckkappe zum Abdecken des Verbindungselements vorgesehen. Eine Abdeckkappe hat dabei den Vorteil, dass Verletzungen an dem überstehenden Verbindungselement vermieden werden. Außerdem können beim Zurückklappen der an einem Fahrzeug montierten Wischarme Beschädigungen am Fahrzeug bzw. an der Fahrzeugscheibe aufgrund des überstehenden Verbindungselements vermieden werden. Die Erfindung hat dabei den Vorteil, dass auch bei Verlust der Abdeckkappe die Funktionsfähigkeit der Wischvorrichtung nicht beeinträchtigt wird.

Erfindungsgemäß kann die Abdeckkappe das Verbindungselement hinterschnappen, wodurch ein sicheres und einfaches Anbringen der Abdeckkappe an dem Wischblatt ermöglicht wird.

Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist das Verbindungselement ein Flachelement, das als T-Stoß an die Stirnseiten der beiden Federschienen angeordnet ist. Dies hat den Vorteil, dass das Verbindungselement aus einem bandartigen Flachelement hergestellt werden kann, was insbesondere in der Großserienfertigung vorteilhaft ist. Aufgrund der Anordnung als T-Stoß werden die Kanten der Stirnseiten der Federschienen vollständig abgedeckt, sodass keine Verletzungsgefahr an diesen Kanten besteht.

Bei Verwendung einer Abdeckkappe kann die Abdeckkappe erfindungsgemäß den T-Stoß hinterschnappen, sodass ein sicheres Anbringen der Abdeckkappe an dem Wischblatt erreicht wird.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist das Verbindungselement auf der den Federschienen zugewandten Seite im Bereich zwischen den Federschienen eine Aussparung auf. Bei Verwendung einer Abdeckkappe kann diese Aussparung insbesondere dazu geeignet sein, eine an der Abdeckkappe vorhandene Rastnase aufzunehmen. Andererseits kann die Aussparung der Art gestaltet sein, dass sie als Verlängerung des für die Aufnahme des Wischgummis vorgesehenen Zwischenraums zwischen den beiden Federschienen dient,

wodurch die Baulänge des gesamten Wischblatts in Längsrichtung reduziert werden kann.

Andererseits kann vorgesehen sein, dass das Verbindungselement auf der den Federschienen zugewandten Seite im Bereich zwischen den Federschienen einen Vorsprung aufweist. Dieser Vorsprung kann insbesondere so ausgestaltet sein, dass die beiden sich zugewandten Seiten der Federschienen an je einer Seite des Vorsprungs anliegen, wodurch die Torsions- und Verbiegesteifigkeit des Wischblatts zusätzlich erhöht wird. Andererseits kann ein derartiger Vorsprung als Montagehilfe dazu dienen, dass durch Anliegen der beiden Federschienen an den Vorsprung eine definierte Position der Federschienen bzw. des Verbindungselements beim Schweißen gewährleistet ist.

Eine weitere, besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Federschienen bis auf die Stirnseiten mit einer Beschichtung, insbesondere mit einem Korrosionsschutzmittel, beschichtet sind, wobei das Verbindungselement aus einem nicht korrodierenden Material, beispielsweise aus Niro, ist. Da die Federschienen bei der Herstellung aus einem endlosen Federschienenband, das eine entsprechende Beschichtung aufweist, aufgelängt werden, weisen die Stirnseiten der Federschienen keine entsprechende

Beschichtung auf. Werden, wie erfindungsgemäß vorgeschlagen, diese Stirnseiten mit einem nicht rostenden Verbindungselement der Art verschweißt, dass die Schweißung senkrecht zu den Stirnseiten der sich gegenüberliegenden Federschienen erfolgt und die Stirnseiten der Federschienen an den Berührungsstellen mit dem Verbindung aufgrund der Schweißung verbunden werden, so tritt keine Korrosion, zumindest keine sichtbare Korrosion, an dem Wischblatt auf.

Bei einer anderen Ausbildung der Erfindung weist die der Scheibe abgewandte Seite des Wischgummis eine spoilerartige Ausgestaltung auf. Außerdem weist die der Scheibe abgewandte Seite der Abdeckkappe eine entsprechende spoilerartige Ausgestaltung auf, wodurch insbesondere bei höheren Fahrzeuggeschwindigkeiten der Anpressdruck des Wischblatts auf die Scheibe auch an den Wischblattenden vorteilhafterweise erhöht wird.

Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe, insbesondere zur rationellen Fertigung und Herstellung einer erfindungsgemäßen Wischvorrichtung, wird außerdem ein Verfahren vorgeschlagen, das sich dadurch kennzeichnet, dass ein bandartiges Verbindungsmaterial an die Stirnseiten der Federschienen herangeführt wird, dass das bandartige Verbindungsmaterial mit den Stirnseiten der Federschienen

laserverschweißt wird und das in einem nächsten Arbeitsschritt das bandartige Verbindungsmaterial auf die Abmessungen des Verbindungselements lasergetrennt wird. Das Verbindungsmaterial kann beispielsweise als Endlosmaterial von Rollen entnommen und über entsprechende Vorrichtungen direkt den Federschienen zugeführt werden. Da das Ablängen des Verbindungsmaterials auf die Abmessungen des Verbindungselements erst nach dem Schweißvorgang erfolgt, entfällt eine komplette Vorbehandlung bzw. Vormontage des Verbindungselements. Insbesondere in der Großserienfertigung können dadurch enorme Kosteneinsparungen erreicht werden.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Einzelheiten der Erfindung sind den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung zu entnehmen, in der die Erfindung anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher beschrieben und erläutert ist.

Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Wischvorrichtung in
Seitenansicht,

Fig. 2 - verschiedenartig ausgebildete Verbindungselemente

Fig. 7 und deren Anbringung an den Stirnseiten der
Federschienen, jeweils in verschiedenen Ansichten,

Fig. 8 - verschiedene Ansichten und Schnitte einer weiteren

Fig. 10 erfindungsgemäßen Ausführungsform mit Abdeckkappe.

Die in Fig. 1 dargestellte Wischvorrichtung 1 für Kraftfahrzeuge weist ein Wischblatt auf, welches ein Wischgummi 2 zeigt mit zwei gegenüberliegenden Längsnuten 3 - wobei in der Ansicht nach Fig. 1 lediglich eine Längsnut 3 zu sehen ist - in welchen ein Trageelement in Form von zwei bandartig, langgestreckten Federschienen 4 angeordnet ist. An den beiden Federschienen 4 ist ein Adapterelement 7 zum Verbinden des Wischblatts mit einem antreibbaren Wischarm 8 vorgesehen. Das dem Wischblatt zugewandte Ende des Wischarms 8 ist dabei hakenförmig ausgestaltet und umfasst einen Gelenkbolzen 9. Um insbesondere bei höheren Fahrtgeschwindigkeiten eine erhöhte Anpresskraft der Wischvorrichtung 1 auf die wischende, nicht dargestellte Scheibe zu erreichen, weist die der Scheibe abgewandte Seite des Wischgummis 2 einen spoilerartigen Ansatz 12 auf. An den freien Enden des Wischblatts ist an den Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen 4 ein Verbindungselement 13 angeschweißt.

Wie in den Fign. 2 - 7 zu erkennen ist, sind verschiedene Arten von Verbindungselementen 13 denkbar, die verschiedenartig mit den Stirnseiten der Federschienen 4 verschweißt sind.

So zeigt beispielsweise Fig. 2 ein flach ausgebildetes Verbindungselement 14, das T-stoßartig mit den beiden Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen 4 verschweißt ist. Die in Fig. 2 dargestellten Schweißstellen 24 zeigen eine zu den Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen 4 senkrecht erfolgte Schweißung, wobei die Stirnseiten der Federschienen 4 an den Berührungsstellen mit dem Verbindungselement 14 verbunden sind. Eine derartige Schweißung lässt sich insbesondere mittels der Laserschweiß-Technologie realisieren. Besonderer Vorteil einer derartigen Verschweißung ist, dass keine nach außen hin sichtbaren Schweißnähte auftreten. Eine solche Schweißung hat außerdem den Vorteil, dass eine möglich Korrosion an den Stirnseiten der Federschienen 4 nicht, bzw. nicht nach außen hin sichtbar auftritt.

Fig. 3 zeigt eine andere erfindungsgemäße Ausführungsform, bei der ein Verbindungselement 15, welches ein L-Profil aufweist, mit den Stirnseiten der beiden Federschienen 4 verschweißt ist. Gezeigt sind zwei an der Oberfläche der Federschienen 4 sowie des Verbindungselements 15 vorhandene Schweißnähte 25. Solche Schweißnähte 25 haben jedoch den Nachteil, dass sie der Witterung ausgesetzt sind und

korrosionsanfällig sind. Das in Fig. 3 gezeigte Verbindungselement 15 hat den Vorteil, dass es mit der Ober- und Unterseite der beiden Federschienen 4 plan abschließt, sodass ein Wischgummi auf dem Verbindungselement 15 zur Abstützung zum Aufliegen kommen kann.

In Fig. 4 und 5 sind zwei verschiedene Ausführungsformen gezeigt, bei denen zwei Verbindungselemente 16 und 17 jeweils einen L-förmigen Querschnitt aufweisen. Die Verbindungselemente 16 und 17 sind dabei entsprechend dem Verbindungselement 14 nach Fig. 2 vorzugsweise an die Stirnseiten der Federschienen 4 laserverschweißt.

Die Verbindungselemente 14, 15, 16, 17 gemäß den Ausführungsformen nach Fig. 2 - 5 haben insbesondere den Vorteil, dass sie durch Ablängen eines Endlosbandes, welches das gewünschte Profil aufweist, auf einfache Art und Weise herstellbar sind. Dabei ist denkbar, das bandartige Endlosprofil an die Stirnseiten der Federschienen 4 heranzuführen, und mit diesen zunächst zu verschweißen, und dann die Verbindungselemente 14 - 17 auf die vorgesehenen Abmessungen abzulängen. Vorteilhafterweise kann durch die Verwendung eines Laserschweißers zum einen die Schweißverbindung hergestellt und zum anderen kann das

Verbindungselement auf die gewünschte Länge abgelängt werden.

Die in den Fign. 6 und 7 gezeigten Verbindungselemente 18 und 19 sind der Art ausgestaltet, dass sie sich besonders dafür eignen, von einer Abdeckkappe hintergriffen zu werden, wie in Fig. 8 dargestellt ist. Das Verbindungselement 18 sieht dabei auf der den Federschienen 4 zugewandten Seite im Bereich zwischen den Federschienen 4 eine Aussparung 27 vor. Außerdem weist das Verbindungselement auf der den Federschienen 4 abgewandten Seite zwei Anfasungen 28 auf, die zum einen zu einer Gewichtsreduzierung und zum andern zu einer Verkleinerung des Verbindungselements 18 führen. An der Längsseite des Verbindungselements 18 befindet sich zwischen den beiden Anfasungen 28 ein Steg 29, der als Anschlag bzw. auch als Aufnahmeelement für eine in der Fig. 6 nicht dargestellte Abdeckkappe vorgesehen sein kann.

Das in Fig. 7 dargestellte Verbindungselement 19 unterscheidet sich von dem Verbindungselement 18 gemäß Fig. 6 dadurch, dass es keine Aussparung 27, sondern auf der den Federschienen 4 zugewandten Seite im Bereich zwischen den Federschienen 4 einen Vorsprung 32 vorsieht. Der Vorsprung kann dabei zum einen als Auflagefläche für das Wischgummi,

zum andern als Distanzhalter zwischen den beiden Federschienen 4 Verwendung finden.

Die Verbindungselemente 18 und 19 gemäß Fig. 6 und 7 sind mit den jeweiligen Federschienen 4 mittels den Schweißnähten 25 verschweißt. Denkbar ist, dass anstelle der Schweißnähte 25 eine Verschweißung gemäß Fig. 1 vorgesehen wird, bei der die Stirnseiten der Federschienen 4 an den Berührungsstellen mit dem Verbindungselement 18 oder 19 verbunden werden.

In den Fig. 8 - 10 ist eine Ausführungsform mit einer Abdeckkappe 33 dargestellt. Wie aus Fig. 8 deutlich hervorgeht, weist die Abdeckkappe 33 eine Schnappzunge 34 mit einer Rastnase 35 auf, die in eine Aussparung 36 an dem Verbindungselement 37 schnappbar eingreift.

Wie aus dem in Fig. 9 gezeigten Schnitt gezeigt ist, ist die Abdeckkappe 33 spoilerartig ausgestaltet, sodass sie den Spoiler 12 des Wischgummis 2 umschließt.

In dem Schnitt gemäß Fig. 10 ist die Schnappzunge 34 mit der Rastnase 35, die in die Aussparung 36 eingreift, deutlich zu erkennen. Aus Fig. 8 und 10 geht außerdem hervor, dass die Abdeckkappe 33 das Wischgummi 2 in dem mit x gekennzeichneten Kappenabdeckbereich überdeckt. Dieser

Kappenabdeckbereich x ist der Art ausgelegt, dass die Längenänderungen des Wischgummi 2 aufgrund der natürlichen Schrumpfung des Wischgummi 2 und dem Temperaturwechsel, dem das Wischgummi 2 ausgesetzt ist, berücksichtigt sind.

Die in Fig. 8 - 10 gezeigte Abdeckkappe 33 kann dabei so ausgestaltet werden, dass sie passgenau die aus dem Wischgummi herausstehenden Bereiche der beiden Federschienen 4 umfasst, sodass zusammen mit dieser Passverbindung die Abdeckkappe 33 nicht, oder nur schwer lösbar, und dennoch einfach montierbar, mit dem Wischblatt verbunden ist.

Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Ansprüchen und der Zeichnung dargestellten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1. Wischvorrichtung (1), insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit einem Wischblatt, welches ein Wischgummi (2) mit zwei einander gegenüberliegenden Längsnuten (3) und ein Trageelement in Form von zwei in den Längsnuten (3) angeordneten bandartigen, langgestreckten Federschienen (4) aufweist, wobei an dem Trageelement ein Adapterelement (7) zum Verbinden des Wischblattes mit einem antreibbaren Wischarm (8) vorgesehen ist und wobei wenigstens an einem der freien Enden des Wischblatts ein sich in Querrichtung erstreckendes Verbindungselement zum Verbinden der sich gegenüberliegenden Federschienenenden vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (13 - 19, 37) an die beiden Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen (4) angeschweißt ist.
2. Wischvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schweißung senkrecht zu den Stirnseiten der Enden der sich gegenüberliegenden Federschienen (4) erfolgt, wobei die Stirnseiten der

Federschienen (4) an den Berührungsstellen mit dem Verbindungselement (13 - 16) miteinander verbunden werden.


3. Wischvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schweißung eine Laser-Schweißung ist.
4. Wischvorrichtung (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Abdeckkappe (33) zum Abdecken des Verbindungselements (37) vorgesehen ist.
5. Wischvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckkappe (33) das Verbindungselement (37) hinterschnappt.
6. Wischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselemente (14) ein Flachelement ist, das als T-Stoß mit den Stirnseiten der beiden Federschienen (4) verbunden ist.

7. Wischvorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckkappe den T-Stoß hinterschnappt.
8. Wischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (18, 37) auf der den Federschienen (4) zugewandten Seite im Bereich zwischen den Federschienen (4) eine Aussparung (27, 36) aufweist.
9. Wischvorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckkappe (33) die Aussparung (36) hinterschnappt.
10. Wischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (19) auf der den Federschienen (4) zugewandten Seite im Bereich zwischen den Federschienen (4) einen Vorsprung (32) aufweist.
11. Wischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Federschienen (4) bis auf die Stirnseiten mit einer Beschichtung, insbesondere einem

Korrosionsschutzmittel, beschichtet sind und dass das Verbindungselement (13-19) aus einem nichtkorrodierenden Material ist.

12. Wischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die der Scheibe abgewandte Seite des Wischgummis (2) eine spoilerartige Ausgestaltung (12) aufweist, wobei die der Scheibe abgewandte Seite der Abdeckkappe (33) entsprechend spoilerartig ausgestaltet ist.
13. Wischblatt für eine Wischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
14. Verfahren zur Herstellung einer Wischvorrichtung (1) oder eines Wischblattes nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein bandartigartiges Verbindungsmaterial an die Stirnseiten der Federschienen (4) herangeführt wird, dass das bandartige Verbindungsmaterial mit den Stirnseiten der Federschienen (4) laserverschweißt wird und dass in einem nächsten Arbeitsschritt das bandartige Verbindungsmaterial auf die Abmessungen des Verbindungselements (13 - 17) lasergetrennt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Laserschweißen und Lasertrennen mittels
einer Laserschweiß- und Trennvorrichtung erfolgt.



2/5




Fig. 2




Fig. 3

3/5




Fig. 4




Fig. 5

4/5




Fig. 6











Fig. 7



5/5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 01/07857

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B60S1/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60S B62D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 3 696 497 A (QUINLAN WILLIAM J ET AL) 10 October 1972 (1972-10-10) column 7, line 11 - line 20; figure 13 ----	1,14
A	DE 198 56 300 A (BOSCH GMBH ROBERT) 8 June 2000 (2000-06-08) column 3, line 40 - line 53; figure 4 ----	1
E	DE 100 25 710 A (BOSCH GMBH ROBERT) 30 August 2001 (2001-08-30) column 3, line 22 - line 56; figure 3 -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 October 2001

Date of mailing of the international search report

09/10/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hageman, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 01/07857

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 3696497	A	10-10-1972	NONE	
DE 19856300	A	08-06-2000	DE 19856300 A1	08-06-2000
			AU 1260900 A	26-06-2000
			BR 9907680 A	24-10-2000
			WO 0034090 A1	15-06-2000
			EP 1053145 A1	22-11-2000
DE 10025710	A	30-08-2001	DE 10025710 A1	30-08-2001
			WO 0162559 A2	30-08-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen

EP 01/07857

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60S1/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60S B62D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 3 696 497 A (QUINLAN WILLIAM J ET AL) 10. Oktober 1972 (1972-10-10) Spalte 7, Zeile 11 - Zeile 20; Abbildung 13 ----	1,14
A	DE 198 56 300 A (BOSCH GMBH ROBERT) 8. Juni 2000 (2000-06-08) Spalte 3, Zeile 40 - Zeile 53; Abbildung 4 ----	1
E	DE 100 25 710 A (BOSCH GMBH ROBERT) 30. August 2001 (2001-08-30) Spalte 3, Zeile 22 - Zeile 56; Abbildung 3 -----	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. Oktober 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

09/10/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2200 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hageman, L

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen

PCT/EP 01/07857

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 3696497	A	10-10-1972	KEINE		
DE 19856300	A	08-06-2000	DE	19856300 A1	08-06-2000
			AU	1260900 A	26-06-2000
			BR	9907680 A	24-10-2000
			WO	0034090 A1	15-06-2000
			EP	1053145 A1	22-11-2000
DE 10025710	A	30-08-2001	DE	10025710 A1	30-08-2001
			WO	0162559 A2	30-08-2001